

NWSA35		Значения холодопроизводительности (Q ₀ , кВт) и потребляемой мощности (N _{Эл} , кВт) на различных температурных режимах.											
Температура наружного воздуха		Температура на выходе с испарителя											
		-5 (Раствор гликоля)		0 (Раствор гликоля)		5 (Вода)		10 (Вода)		15 (Вода)		20 (Вода)	
		Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}
10	103	23	124	23	148	23	177	24	212	24	-	-	
15	97	27	117	26	139	26	166	26	199	27	241	27	
20	91	30	110	30	131	30	156	30	187	30	225	30	
25	86	34	104	33	124	33	147	33	176	33	212	33	
30	80	38	97	37	116	37	139	37	165	37	199	37	
35	73	43	90	42	108	42	129	41	154	41	185	41	
40	66	49	81	48	99	47	119	47	142	46	171	46	
45	-	-	72	54	88	54	107	53	128	53	154	53	
Массогабаритные характеристики, Рис.10													
A, мм	B, мм	C, мм	D1 вход, мм	D2 выход, мм	D3 Вход охлаждающей воды, мм	D4 Выход охлаждающей воды, мм	Масса нетто, кг	Масса фреона*, кг	Объем масла (сSt POE / 32), л				
1590	970	1860	DN80		DN50			620	25	11,6			

NWSA43		Значения холодопроизводительности (Q ₀ , кВт) и потребляемой мощности (N _{Эл} , кВт) на различных температурных режимах.											
Температура наружного воздуха	Температура на выходе с испарителя												
	-5 (Раствор гликоля)		0 (Раствор гликоля)		5 (Вода)		10 (Вода)		15 (Вода)		20 (Вода)		
	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	
10	132	29	158	29	189	29	225	30	-	-	-	-	
15	124	33	149	33	178	33	212	33	253	33	-	-	
20	117	38	141	37	168	37	200	37	238	37	-	-	
25	109	42	132	42	158	41	188	41	225	41	-	-	
30	102	48	124	47	148	46	177	46	211	46	253	46	
35	93	54	114	53	138	52	165	52	197	52	236	52	
40	84	61	104	60	126	59	151	59	181	58	218	58	
45	-	-	92	68	113	67	136	67	164	66	197	66	
Массогабаритные характеристики, Рис.10													
A, мм	B, мм	C, мм	D1 вход, мм	D2 выход, мм	D3 Вход охлаждающей воды, мм	D4 Выход охлаждающей воды, мм	Масса нетто, кг	Масса фреона*, кг	Объем масла (сSt POE / 32), л				
1590	970	1860	DN80		DN50		620	25	11,6				

*Расчетная масса фреона

